



# MYG Marine

Avec notre partenaire



## VOYAGER MARITIME

*Revêtement de sol Vinyl haut de gamme.  
Large gamme de décor bois ou pierre au décor très réaliste.  
Traitement de surface Polyurethane.  
Antidérapant.*



**2107** PLANED WHITE OAK

184x1219mm



**2042** OAK

102x914mm



**2154** GREY LIMED OAK

203x1219mm



**2157** HONEY ASH

152x1219mm



**2155** CHAMPAGNE OAK

184x1219mm



**2158** AMBER CLASSIC OAK

152x1219mm



**2041** AMERICAN OAK

102x914mm



**2108** HUCKELBERRY OAK

184x1219mm



**2156** LIGHT CLASSIC OAK

152x1219mm



**2098** DARK BRUSHED OAK

203x1219mm



**2099 WHITE METALSTONE**  
305x610mm



**2050 LIMESTONE**  
305x610mm



**2103 LIGHT GREY CONCRETE**  
305x610mm



**2102 QUARRIED MILLSTONE**  
305x610mm



**2105 DARK GREY CONCRETE**  
305x610mm



**2106 WELSH RAVEN SLATE**  
305x610mm



**Epaisseur**

3mm



**Format:**

Dalles ou lames. Cartons de 3.34m<sup>2</sup>



**Poids:**

3520g/m<sup>2</sup>



**Performance générale:**

Conforme au x normes EN 649 et MED 96/96EC



**Réaction au feu:**

Norme EN 13501-1 : Classement Bfl-S1  
Conforme à la norme IMO MSC 307(88) annexe 1 part 2 et 5



**Antidérapant:**

Norme EN 13893: Classe DS Norme AS/NZS 4586: Classe R10



**Résistance à l'abrasion:**

Norme EN 649/EN ISO 10581: Groupe T / Type 1



**Environnement:**

100% recyclable / contient 25% de produit recyclé



**Utilisation Marine:**

US Coast Guard  
Marine equipment Directive 96/98/EC  
SOLAS 74  
Class NK

Conforme (2mm)  
Conforme (2mm)  
Conforme (2mm)  
Conforme (2mm)



**Empreinte résiduelle:**

Norme EN 433/ EN ISO 24343-1: <0.1mm



**Stabilité dimensionnelle:**

Norme EN434 / EN ISO 23999: <0.25%max



**Résistance à la lumière:**

Norme ISO 105-B02 Method 3: >6



**Charge statique maximum:**

Norme ASTM F970: 750 psi